

Für Organisationen, in denen Geräte von mehreren Mitarbeitern gemeinsam genutzt werden und die ihre täglichen Betriebsabläufe effizienter gestalten möchten, indem Installations- und Wartungsaufwand reduziert sowie Rückgabe- und Wiederverwendungsprozesse beschleunigt werden, ist der Flexible Asset Detection Locker von Traka die ideale Lösung.

Das Design unserer firmeneigenen UHF-RFID-Antennen (zum Patent angemeldet) steigert die Effizienz für Standort-, Facility- und Asset-Manager, da keine Asset-Einsätze oder Lesegerätehalterungen erforderlich sind. Dadurch werden Installationszeiten der Schließfachsysteme verkürzt, Prozesse zur Gerätekennzeichnung vereinfacht und der Zeitaufwand für die Einführung neuer oder ersetzter Geräte reduziert. Gleichzeitig wird der Arbeitsablauf für Mitarbeiter bei der Rückgabe von Geräten zur Wiederverwendung deutlich beschleunigt.

So stellen Sie sicher, dass Ihre Prozesse zur gemeinsamen Nutzung von Geräten – vom Beginn über den Verlauf bis zum Ende jeder Schicht – reibungslos funktionieren. Gleichzeitig werden die damit verbundenen Kosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg reduziert. Unterstützt wird dies durch die Sicherheit und den Support eines weltweit führenden Experten für intelligentes Geräte- und Asset-Management.



Allgemeine Merkmale

- Erhältlich als 9-fach-Steuereinheit mit integrierter Traka Touch-Steuerung sowie als 10-fach-Erweiterungseinheit zur flexiblen Systemerweiterung
- Geräteverwaltung und -sicherung durch Trakas Flexible Asset Detection-Technologie auf Basis von UHF-RFID
- Verfügbar mit UHF-RFID und Ladefunktion, nur mit UHF-RFID oder als reine Aufbewahrungslösung mit Netzstromversorgung
- Wahlweise mit schräger oder flacher Oberseite
- Unteres Servicefach für Zubehör mit manueller Türentriegelung
- Integrierte Rollen und Stellfüße für eine einfache Positionierung

Standalone-Lösung

- Integrierte 7-Zoll-Traka-Touch-Benutzeroberfläche
- Kontrollierter Zugang nur für autorisierte Benutzer
- Eigenständiges „Plug-and-Play“-System
- USB-Anschluss zum Import/Export von Berichten über einen USB-Stick
- Kein Netzwerk, PC oder externe Verbindung erforderlich

Netzwerklösung

- Vollständige Netzwerkfunktionen und -verwaltung über TrakaWEB
- Zentralisierte Verwaltung und Berichterstattung
- Mögliche Integrationen mit Zutrittskontrollsystemen
- Browserbasiert und ermöglicht die Fernverwaltung

Optionen für sicheren Zugriff

- Schneller Zugriff über PIN-Code, Kartenleser oder biometrischen Leser

Technische Daten

Daten des Schließfachrahmens	
Höhe	9-fach Steuereinheit und 10-fach Erweiterungseinheit: 1905 mm
Breite:	9-fach Steuereinheit und 10-fach Erweiterungseinheit: 600 mm
Tiefe:	9-fach Steuereinheit und 10-fach Erweiterungseinheit: 575 mm
Gewicht:	9-fach-Steuereinheit: 155kg 10-fach-Erweiterungseinheit: 155kg

Die Abmessungen des Fachs** ermöglichen einen Spielraum von 10 mm.	
Maximal nutzbare Innenhöhe**:	9-fach Steuereinheit & 10-fach Erweiterungseinheit: 130 mm
Maximal nutzbare Innenbreite**:	9-fach Steuereinheit und 10-fach Erweiterungseinheit: 460 mm
Maximal nutzbare Innentiefe**:	9-fach Steuereinheit und 10-fach Erweiterungseinheit: 390 mm
Maximale Anzahl Fächer pro Schließfach:	Steuereinheit: 9 Fächer Erweiterungseinheit: 10 Fächer
Maximale Anzahl Fächer pro System:	Bis zu 119 pro Traka Touch-Controller

Materialdaten	
Gehäusematerial:	Zintec-Stahl
Farbe:	Korpus: RAL (Schwarzgrau), feine Struktur. Türen: RAL 7012 (Basaltgrau), seidenmatt. Weitere Preisoptionen auf Anfrage erhältlich.
Türmaterial:	Perforiertes Metall

Elektrische Daten	
Stromversorgung:	Eingang: 100–240 V Wechselstrom; Ausgang: 15 V Gleichstrom
Batterie-Backup:	DC12V 7Ah
Nennleistung des Netzteils (ohne Ladung):	35 W (max.) mit oder ohne RFID
Nennleistung des Netzteils (mit Ladefunktion):	Wie oben, zuzüglich der erforderlichen elektrischen Last. Weitere Details erhalten Sie auf Anfrage bei Traka.
Anschlussmöglichkeiten zum Laden des Geräts	Netzladung: 110 V/240 V. Verfügbar als: Benutzerzugängliche Ladestation, Verdeckte Ladestation

Umweltdaten	
Betriebstemperatur:	–5 °C bis +40 °C bei bis zu 95 % relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Installationsdaten	
Montage:	Nicht für freistehende Anwendungen geeignet. Das Gerät muss sicher an einer tragenden Wand montiert werden.

Netzwerk- und Verbindungsdaten	
Kommunikation:	TCP/IP mit TLS 1.2 & AES-256-Verschlüsselung
Optionen der Leserschnittstelle:	Takt-/Datenschnittstelle, Wiegand-Schnittstelle, serielle Schnittstelle (RS232/TTL – nur PIN-Eingabe) sowie OSDP-Lesegeräte (RS485) mit oder ohne Verschlüsselung.
Alarmschnittstelle:	3 Relaisausgänge (max. 2 A / 30 V DC) zum Anschluss an Alarmanlagen, Zutrittskontroll- oder Videoüberwachungssysteme

Konformitäts- und Normendaten	
Produktkonformität	
Vereinigtes Königreich	UKCA
EU	CE
Einhaltung der Geschäftsbestimmungen	
Qualität:	ISO9001
Umwelt:	ISO14001
Informationssicherheit:	ISO27001

Weitere Informationen zu Traka und den Vorteilen intelligenter Schließfächer finden traka.com

traka.com

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

PS-FADL-GER V1