

Taquilla flexible para detección de activos

Características

traka
ASSA ABLOY

Para las organizaciones que comparten activos entre varios empleados y buscan optimizar su eficiencia operativa diaria — reduciendo el esfuerzo de instalación y mantenimiento, y agilizando los procesos de devolución y reutilización— la solución de taquillas flexibles para detección de activos de Traka es la opción ideal.

El diseño de nuestras antenas RFID UHF patentadas (patente en trámite) aumenta significativamente la eficiencia de los administradores de instalaciones y de activos, ya que elimina la necesidad de utilizar insertos específicos o soportes adicionales para los lectores. Esto permite acelerar la instalación de las taquillas, simplifica el proceso de etiquetado de los activos y reduce el tiempo necesario para instalar activos nuevos o de reemplazo. Al mismo tiempo, agiliza el flujo de trabajo para que el personal pueda devolver rápidamente los activos y facilitar su reutilización.

Por lo tanto, si desea garantizar que sus procesos operativos para el uso compartido de activos entre empleados estén optimizados desde el inicio, durante y al final de cada turno —y además desea reducir los costes asociados a lo largo de su ciclo de vida— no busque más: la Taquilla flexible para detección de activos es la solución perfecta, respaldada por la seguridad y el soporte de un líder mundial en el sector.

Características generales

- Disponible como una unidad de control de 9 compartimentos con controlador TrakaTouch integrado y configuraciones de unidad de extensión de 10 compartimentos para escalabilidad.
- Gestión y aseguramiento de equipos mediante la tecnología de detección flexible de activos patentada de Traka impulsada por RFID UHF.
- Disponible con una selección de opciones de carga por red y UHF RFID, solo UHF RFID, solo carga por red y solo almacenamiento.
- Opciones de parte superior inclinada o plana.
- Compartimientos de servicio inferiores para accesorios y con anulación manual de apertura de puerta.
- Ruedas y pies incorporados para un manejo más fácil.

Solución independiente

- Interfaz de usuario Traka Touch de 7 pulgadas integrada.
- Acceso controlado sólo a usuarios autorizados.
- Sistema autónomo 'plug and play'.
- Puerto USB para importación/exportación de informes mediante memoria USB.
- No requiere red, PC ni conexión externa

Conexión red

- Capacidades y gestión de red completas a través de TrakaWEB.
- Administración y generación de informes centralizados.
- Posibles integraciones con sistemas de control de acceso.
- Basado en navegador que permite la administración remota.

Opciones de acceso seguro

- Acceso rápido mediante código PIN, lector de tarjetas y lector biométrico.



Características

Datos del marco de la taquilla	
Altura	Unidad de control de 9 compartimentos y unidad de extensión de 10 compartimentos: 1905 mm
Ancho:	Unidad de control de 9 compartimentos y unidad de extensión de 10 compartimentos: 600 mm
Profundidad:	Unidad de control de 9 compartimentos y unidad de extensión de 10 compartimentos: 575 mm
Peso:	Unidad de control de 9 compartimentos: 155 kg. Unidad de extensión de 10 compartimentos: 155 kg

Los datos del compartimento** permiten un espacio libre de 10 mm	
Altura máxima utilizable interna**:	Unidad de control de 9 compartimentos y unidad de extensión de 10 compartimentos: 130 mm
Ancho interior utilizable máximo**:	Unidad de control de 9 compartimentos y unidad de extensión de 10 compartimentos: 460 mm
Profundidad interna máxima utilizable**:	Unidad de control de 9 compartimentos y unidad de extensión de 10 compartimentos: 390 mm
Máximo de compartimentos/pila de taquillas:	Unidad de control de 9 compartimentos: 9 Extensión de 10 compartimentos: 10
Máximo número de compartimentos/sistema de taquillas:	Hasta 119 por controlador Traka Touch

Datos del material	
Material de la taquilla:	Acero zintec
Color:	Estructura: RAL (Gris negruzco), textura fina. Puertas: RAL 7012 (Gris basalto), semibrillante. Otras opciones de precio disponibles a petición.
Material de la puerta:	Metal perforado

Datos eléctricos	
Fuente de alimentación:	Entrada: 100-240 V AC; Salida: 15 V DC
Batería de respaldo:	12 V DC, 7 Ah
Clasificación de fuente de alimentación (sin carga):	35 W (máx.) con o sin RFID
Clasificación de la fuente de alimentación (con carga):	Como se indicó anteriormente, más la carga eléctrica requerida después de consultar con Traka para obtener más detalles.
Opciones de conexión de carga del dispositivo	Carga por red: 110 V/240 V. Disponible en: Carga accesible para el usuario, Carga oculta

Datos ambientales	
Temperatura de funcionamiento:	Ambiente, solo para uso en interiores (de -5 °C a +40 °C al 95 % de humedad relativa sin condensación)

Datos de instalación	
Montaje:	No apto para aplicaciones independientes. Debe estar firmemente fijado a un muro de carga.

Datos de red y conectividad	
Comunicaciones:	TCP/IP con cifrado TLS 1.2 y AES-256
Opciones de interfaz del lector:	Clock/Data, Wiegand, serie (RS232/TTL), solo PIN, lectores OSDP (RS485) con o sin cifrado
Interfaz de alarma:	x3 contactos de relé de potencia máxima de 2 A/30 V DC para conectar a alarmas, sistemas de control de acceso, CCTV, etc.

Datos de conformidad y normas	
Cumplimiento del producto	
Reino Unido	UKCA
UE	CE
Cumplimiento empresarial	
Calidad:	ISO9001
Ambiental:	ISO14001
Seguridad de la información:	ISO27001

Para obtener más información sobre Traka y los beneficios de las taquillas inteligentes, visite traka.com

traka.com

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

PS-FADL-ES V1