

Casier de détection d'actifs flexible

traka
ASSA ABLOY

Caractéristiques

Pour les organisations qui possèdent des actifs partagés par plusieurs employés et qui cherchent à améliorer leur efficacité opérationnelle quotidienne en réduisant les efforts d'installation et de maintenance et en accélérant les processus de retour et de réutilisation, la solution de casiers de détection d'actifs flexibles de Traka est la solution idéale.

La conception de nos antennes RFID UHF propriétaires (brevet en cours) améliore l'efficacité des gestionnaires de sites, d'installations et d'actifs en supprimant le besoin d'inserts et de supports de lecteurs. Cette solution accélère ainsi la gestion des casiers.

Les temps d'installation sont réduits, les processus d'étiquetage des actifs simplifiés et le temps nécessaire à l'introduction de nouveaux actifs ou à leur remplacement est raccourci, tout en raccourcissant le flux de travail du personnel pour le retour des actifs en vue de leur réutilisation.

Ainsi, si vous souhaitez avoir la certitude que vos processus opérationnels de partage des actifs entre plusieurs employés sont optimisés pour réussir au début, pendant et à la fin de chaque quart de travail, tout en atténuant les coûts associés sur l'ensemble du cycle de vie, ne cherchez pas plus loin que la solution de casier de détection d'actifs flexible, soutenue par la sécurité et l'assistance d'un expert de renommée mondiale.

Caractéristiques générales

- Disponible en configuration d'unité de commande à 9 voies avec contrôleur TrakaTouch intégré et d'unité d'extension à 10 voies pour une évolutivité accrue.
- Gestion et assurance des équipements grâce à la technologie propriétaire de détection flexible des actifs de Traka, basée sur la technologie RFID UHF.
- Disponible avec un choix d'options RFID UHF et chargement secteur, RFID UHF uniquement, chargement secteur uniquement et stockage uniquement
- Options de toit incliné ou plat
- Compartiments de service inférieurs pour accessoires et commande manuelle d'ouverture de porte
- Roulettes et pieds intégrés pour une maniabilité aisée



Solution autonome

- Interface utilisateur tactile Traka intégrée de 7 pouces
- Accès contrôlé réservé aux utilisateurs autorisés
- Système autonome « plug and play »
- Port USB pour l'importation/exportation de rapports via clé USB
- Aucune connexion réseau, PC ou externe requise

Solution réseau

- Capacités et gestion complètes du réseau via TrakaWEB
- Administration et rapports centralisés
- Intégrations possibles avec les systèmes de contrôle d'accès
- Interface web permettant l'administration à distance

Options d'accès sécurisé

- Accès rapide par code PIN, lecteur de carte et lecteur biométrique

Caractéristiques

données du cadre du casier	
Hauteur (y compris le dessus incliné) :	Unité de commande à 9 voies et unité d'extension à 10 voies : 1905 mm / 75 po
Largeur :	Unité de commande à 9 voies et unité d'extension à 10 voies : 600 mm / 23,62 po
Profondeur :	Unité de commande à 9 voies et unité d'extension à 10 voies : 575 mm / 22,64 po
Poids :	Unité de commande à 9 voies : 155 kg / 342 lb, unité d'extension à 10 voies : 155 kg / 342 lb

Les données du compartiment** permettent un jeu de 10 mm	
Hauteur utile intérieure maximale** :	Unité de commande à 9 voies et unité d'extension à 10 voies : 130 mm / 5,1 po
Largeur intérieure utilisable maximale** :	Unité de commande à 9 voies et unité d'extension à 10 voies : 460 mm / 18,1 po
Profondeur utile interne maximale** :	Unité de commande à 9 voies et unité d'extension à 10 voies : 390 mm / 15,4 po
Nombre maximal de compartiments / de casiers empilés :	Unité de commande à 9 voies : 9 Extension à 10 voies : 10
Nombre maximal de compartiments / système de casiers :	Jusqu'à 119 par contrôleur Traka Touch

Données matérielles	
Matériau du meuble :	Acier zingué
Couleur :	Structure du meuble : RAL (gris noir), texture fine. Portes : RAL 7012 (gris basalte), semi-brillant. Autres options de prix disponibles sur demande.
Matériau de la porte :	Métal perforé

données électriques	
Alimentation électrique :	Entrée : 100-240 V CA ; Sortie : 15 V CC
Batterie de secours :	12 V CC 7 Ah
Puissance d'alimentation (sans charge) :	35 W (max.) avec ou sans RFID
Puissance d'alimentation (avec charge) :	Comme ci-dessus, plus la charge électrique requise après consultation de Traka pour plus de détails.
options de connexion pour le chargement de l'appareil	Recharge sur secteur : 110 V/240 V. Disponible en version : chargeur accessible à l'utilisateur, chargeur dissimulé.

Données environnementales	
Température de fonctionnement :	Température ambiante, pour une utilisation en intérieur uniquement (-5°C à +40°C / +23°F à +104°F à 95 % d'humidité relative sans condensation)

Données d'installation	
Montage :	Ne convient pas aux applications autoportantes. Doit être solidement fixé à une charge. mur porteur.

Données réseau et connectivité	
Communications :	Protocole TCP/IP avec chiffrement TLS 1.2 et AES-256
Options d'interface du lecteur :	Horloge/données, Wiegand, série (RS232/TTL) PIN uniquement, lecteurs OSDP (RS485) avec ou sans chiffrement
Interface d'alarme :	3 contacts de relais 2A/30V CC max. pour le raccordement à des alarmes, des systèmes de contrôle d'accès, des systèmes de vidéosurveillance, etc.

Données de conformité et de normes	
Conformité du produit	
ROYAUME-UNI	UKCA
UE	CE
Conformité des entreprises	
Qualité :	ISO9001
Environnemental :	ISO 14001
Sécurité de l'information :	ISO 27001

Pour plus d'informations sur Traka et les avantages des casiers intelligents, veuillez consulter traka.com

traka.com

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

PS-FADL-FR-V1