

Flexibele kluis voor detectie van activa

Specificaties

traka
ASSA ABLOY

Voor organisaties met door meerdere medewerkers gedeelde bedrijfsmiddelen, die de dagelijkse operationele efficiëntie willen verbeteren door de installatie- en onderhoudskosten te verlagen en de retour- en hergebruikprocessen te versnellen, is Traka's Flexible Asset Detection Locker-oplossing de ideale oplossing. Perfect antwoord.

Het ontwerp van onze gepatenteerde UHF RFID-antennes (patent aangevraagd) verbetert de efficiëntie voor site-, faciliteiten- en activabeheerders door de noodzaak van inzetstukken en lezerbeugels overbodig te maken. Hierdoor versnelt deze oplossing het lockerbeheer.

Het verkort de installatietijden, vereenvoudigt de processen voor het labelen van activa en verkort de tijd die nodig is om nieuwe/vervangende activa te introduceren, terwijl het ook de workflow voor medewerkers verkort om activa terug te sturen voor hergebruik.

Wilt u er zeker van zijn dat uw operationele processen voor het delen van activa tussen meerdere medewerkers optimaal verlopen aan het begin, tijdens en aan het einde van elke dienst, en tegelijkertijd de bijbehorende totale levenscycluskosten minimaliseren? Dan is de Flexible Asset Detection Locker-oplossing, ondersteund door de beveiliging en support van een wereldwijd toonaangevende expert, precies wat u zoekt.



Algemene kenmerken

- Verkrijgbaar als 9-kanaals besturingseenheid met geïntegreerde TrakaTouch-controller en als 10-kanaals uitbreidingseenheid voor schaalbaarheid.
- Apparatuurbeheer en -borging door Traka's eigen Flexible Asset Detection-technologie, aangedreven door UHF RFID.
- Verkrijgbaar met de keuze uit UHF RFID- en netstroomopladen, alleen UHF RFID, alleen netstroomopladen en alleen opslag.
- Opties voor een schuin of vlak blad
- Lagere servicecompartimenten voor accessoires met handmatige deurontgrendeling
- Ingebouwde wielen en poten voor eenvoudige verplaatsing.

Standalone oplossing

- Geïntegreerde 7-inch Traka Touch-gebruikersinterface
- Gecontroleerde toegang alleen voor geautoriseerde gebruikers.
- Op zichzelf staand 'plug and play'-systeem
- USB-poort voor het importeren/exporteren van rapporten via een geheugenstick.
- Geen netwerk, pc of externe verbinding nodig.

Netwerkoplossing

- Volledige netwerkfunctionaliteit en -beheer via TrakaWEB
- Gecentraliseerd beheer en rapportage
- Mogelijke integraties met toegangscontrolesystemen
- Browsergebaseerd, waardoor beheer op afstand mogelijk is.

Beveiligde toegangsopties

- Snelle toegang via pincode, kaartlezer en biometrische lezer.

Specificaties

Locker frame data	
Hoogte (inclusief schuine bovenkant):	9-voudige besturingseenheid en 10-voudige uitbreidingseenheid: 1905 mm / 75 inch
Breedte:	9-voudige besturingseenheid en 10-voudige uitbreidingseenheid: 600 mm / 23,62 inch
Diepte:	9-voudige besturingseenheid en 10-voudige uitbreidingseenheid: 575 mm / 22,64 inch
Gewicht:	9-voudige besturingseenheid: 155 kg / 342 lbs, 10-voudige uitbreidingseenheid: 155 kg / 342 lbs

Compartimentgegevens** laten een speling van 10 mm toe.	
Maximale bruikbare interne hoogte**:	9-voudige besturingseenheid en 10-voudige uitbreidingseenheid: 130 mm / 5,1 inch
Maximale bruikbare interne breedte**:	9-voudige besturingseenheid en 10-voudige uitbreidingseenheid: 460 mm / 18,1 inch
Maximale bruikbare interne diepte**:	9-voudige besturingseenheid en 10-voudige uitbreidingseenheid: 390 mm / 15,4 inch
Maximaal aantal compartimenten/lockerstapel:	9-voudige besturingseenheid: 9 voudige uitbreiding: 10
Max. aantal compartimenten / lockersysteem:	Tot 119 per Traka Touch-controller

Materiaalgegevens	
Materiaal van de kast:	Zintec-staal
Kleur:	Kastframe: RAL (Zwartgrijs), fijne structuur. Deuren: RAL 7012 (Basaltgrijs), halfglans. Andere opties tegen meerprijs op aanvraag.
Deurmateriaal:	Geperforeerd metaal

Elektrische gegevens	
Voeding:	Ingang: 100-240V wisselstroom; Uitgang: 15V gelijkstroom
Batterijback-up:	DC12V 7Ah
Vermogen van de voeding (zonder opladen):	35W (max) met of zonder RFID
Nominaal vermogen van de voeding (inclusief opladen):	Zoals hierboven vermeld, plus de benodigde elektrische belasting na overleg met Traka voor meer details.
Aansluitmogelijkheden voor het opladen van het apparaat	Opladen via netstroom: 110V/240V. Beschikbaar als: Opladen via de gebruiker, Opladen in de muur

Milieugegevens	
Bedrijfstemperatuur:	Omgevingstemperatuur, alleen voor gebruik binnenshuis (-5°C tot +40°C / +23°F tot +104°F bij 95% niet-condenserende relatieve luchtvochtigheid)

Installatiegegevens	
Montage:	Niet geschikt voor vrijstaande toepassingen. Moet stevig aan een last worden bevestigd. dragende muur.

Netwerk- en connectiviteitsgegevens	
Communicatie:	TCP/IP met TLS 1.2- en AES-256-versleuteling
Interface-opties voor de lezer:	Klok/data, Wiegand, serieel (RS232/TTL) alleen PIN, OSDP-lezers (RS485) met of zonder encryptie
Alarminterface:	3 relaiscontacten met een maximale nominale stroomsterkte van 2A/30V DC voor aansluiting op alarmsystemen, toegangscontrolesystemen, CCTV, enz.

Conformiteits- en normgegevens	
Productconformiteit	
VK	UKCA
EU	CE
Bedrijfsnaleving	
Kwaliteit:	ISO9001
Milieu:	ISO14001
Informatiebeveiliging:	ISO27001

Ga voor meer informatie over Traka en de voordelen van slimme lockers naar traka.com.

traka.com

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

PS-FADL-DU V1