

Traka Touch Pro V

Specyfikacja

traka
ASSA ABLOY

Przedstawiamy Traka Touch Pro V - ewolucja znanej i sprawdzonej serii urządzeń Traka Touch.

Bazująca na niezawodnej serii Traka Touch, seria Traka Touch Pro jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, solidniejszym i bardziej ekonomicznym, dodatkowo wzbogaconym o nowoczesny wygląd.

Seria Traka Touch Pro to najnowsze osiągnięcie w ewolucji systemów Traka. Zbudowana z myślą o trwałości i elastyczności, mając na uwadze zrównoważony rozwój. Trójwarstwowe, odporne na zarysowania drzwi oraz metalowe panele, zapewniają dodatkową ochronę, czyniąc urządzenie mniej podatne na atak.

Traka Touch Pro to seria o zoptymalizowanych wymiarach zapewniających dodatkową przestrzeń i łatwiejsze zarządzanie kluczami. Nowoczesny wygląd sprawia, że seria Traka Touch Pro wkomponuje się w każde wnętrze.



Ogólne:

- Klucze dostępne 24/7
- Dostęp tylko dla autoryzowanych użytkowników
- 7" ekran dotykowy i przejrzysty interfejs
- Pełny audyt zdarzeń
- Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie 5 kluczami

Urządzenie autonomiczne:

- Najnowocześniejsze rozwiązanie do zarządzania kluczami, działające całkowicie niezależnie od infrastruktury IT
- Autonomiczne urządzenie 'Plug&Play'
- Brak potrzeby podłączenia do zewnętrznych urządzeń
- Port USB do importu/eksportu raportów i użytkowników
- Automatyczny backup danych na kartę microSD

Urządzenie podłączone do sieci:

- Zarządzanie urządzeniem przez aplikację TrakaWEB
- Centralne zarządzanie
- Rozbudowany moduł raportowania

Opcje dodatkowe:

- Rezerwacje elementów, logowanie błędów, logowanie powodów, harmonogramy dostępu
- Obsługa czytnika zbliżeniowego

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne	
Wysokość:	472mm
Szerokość:	250mm
Głębokość:	173mm
Waga:	11.8kg

Materiały	
Obudowa urządzenia:	Aluminium
Kolor:	RAL7021 - Czarno/Szary
Drzwi urządzenia:	Pełne metalowe

Dane elektryczne	
Zasilanie:	Input: 100-240V AC, Output: 15V DC
Akumulator zapasowy:	DC12V 7Ah (W) 97.5mm x (Sz) 65mm x (D) 151mm
Pobór mocy:	35W max, tryb oczekiwania 7W

Dane środowiskowe	
Klasa IP:	Niedostępne
Temperatura robocza:	Tylko do użytku wewnętrznego (-5°C - +40°C przy wilgotności względnej 95% - bez kondensacji)
Montaż:	Na ścianie
Liczba pozycji:	10-20 (lub 40 przy panelach podwójnej gęstości)
Wspierane rodzaje paneli:	Z blokadą, bez przycisków - z diodami LED

Sieć i połączenia	
Liczba użytkowników:	do 40,000
Komunikacja:	Ethernet (TCP/IP) 10 / 100 MB
Interfejs czytnika:	Clock/Data, Wiegand, Szeregowe (RS232/TTL), Czytniki OSDP (RS485) z szyfrowaniem lub bez
Wyjścia alarmowe:	3x1A/24V styki bezpotencjałowe do podłączenia alarmów, systemów KD lub systemów CCTV

Dane dot. zgodności i standardów:	
Certyfikaty:	UKCA, CE, FCC, CSA, ICES
Environmental:	RoHS & WEEE Compliant

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem Traka w twoim kraju

traka.com

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

PS-TTPV-AA V1 PL