

Skrytki FADL (Flexible Asset Detection Locker)

Specyfikacja

traka
ASSA ABLOY

Dla organizacji, w których zasoby są współdzielone przez wielu pracowników i które dążą do poprawy codziennej efektywności operacyjnej poprzez zmniejszenie nakładu instalacji i konserwacji oraz zwiększenie szybkości procesów zwrotu i ponownego użycia, rozwiązanie Traka Flexible Asset Detection Locker jest idealną odpowiedzią.

Projekt naszych zastrzeżonych anten UHF RFID (w trakcie opatentowania) zwiększa efektywność pracy kierowników obiektów, infrastruktury i zasobów, ponieważ eliminuje potrzebę stosowania wkładek do zasobów i uchwytów dla czytników. Dzięki temu rozwiązanie przyspiesza instalację szafek, upraszcza proces znakowania zasobów i skraca czas wprowadzania nowych lub wymiennych urządzeń, a także zmniejsza czas potrzebny personelowi na zwrot zasobów do ponownego użycia.

Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje procesy operacyjne związane ze współdzieleniem zasobów pomiędzy wieloma pracownikami są zoptymalizowane pod kątem sukcesu na początku, w trakcie i na końcu każdej zmiany, jednocześnie ograniczając związane z tym koszty „całego cyklu życia”, nie szukaj dalej niż rozwiązanie skrytek FADL, które oferuje bezpieczeństwo i wsparcie światowego eksperta.

Ogólne

- Dostępne jako 9 skrytkowa jednostka sterująca z wbudowanym kontrolerem Traka Touch oraz 10 skrytkowe jednostki rozszerzeń, umożliwiające skalowanie.
- Zarządzanie wyposażeniem i zapewnienie zgodności dzięki zastrzeżonej technologii Traka Flexible Asset Detection zasilanej UHF RFID
- Dostępne w konfiguracjach: z UHF RFID i ładowaniem sieciowym, tylko z UHF RFID, tylko z ładowaniem sieciowym oraz wyłącznie jako rozwiązanie do przechowywania
- Opcje z nachyloną lub płaską górną częścią obudowy
- Dolne skrytki serwisowe na akcesoria, z ręcznym obejściem zwolnienia drzwi
- Wbudowane kółka i stopki dla łatwego przemieszczania

Rozwiązanie autonomiczne

- Zintegrowany 7" interfejs użytkownika Traka Touch
- Kontrolowany dostęp wyłącznie dla upoważnionych użytkowników
- Autonomiczny system „plug and play”
- Port USB do importu/eksportu raportów za pomocą pamięci USB
- Brak potrzeby sieci, komputera ani połączeń zewnętrznych

Rozwiązanie sieciowe

- Pełne możliwości sieciowe i zarządzanie poprzez TrakaWEB
- Scentralizowana administracja i raportowanie
- Możliwe integracje z systemami kontroli dostępu
- Oparte na przeglądarce, umożliwia zdalną administrację

Opcje dostępu

- Szybki dostęp za pomocą ID, czytnika kart lub czytnika biometrycznego
- Podwójna autoryzacja poprzez dodatkowy kod PIN



Specyfikacje

Obudowa	
Wysokość	Jednostka sterująca 9 skrytkowa i jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 1905 mm
Szerokość:	Jednostka sterująca 9 skrytkowa i jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 600 mm
Głębokość:	Jednostka sterująca 9 skrytkowa i jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 575 mm
Waga:	Jednostka sterująca 9 skrytkowa: 155 kg, Jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 155 kg

Dane skrytek** uwzględniają prześwit 10 mm	
Maksymalna wewnętrzna wysokość użytkowa**:	Jednostka sterująca 9-drożna i jednostka rozszerzająca 10-drożna: 130 mm / 5,1 cala
Maksymalna użytkowa szerokość wewnętrzna**:	Jednostka sterująca 9 skrytkowa i jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 460 mm
Maksymalna wewnętrzna głębokość użytkowa**:	Jednostka sterująca 9 skrytkowa i jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 390 mm
Maksymalna liczba skrytek / kolumna szafki:	Jednostka sterująca 9 skrytkowa: 9 Jednostka rozszerzeń 10 skrytkowa: 10
Maksymalna liczba skrytek / system:	Do 119 na jeden kontroler Traka Touch

Materiały	
Obudowa urządzenia:	Stal Zintec
Kolor:	Rama obudowy: RAL (ciemnoszary), drobna tekstura. Drzwi: RAL 7012 (szary bazaltowy), półmat. Inne opcje kolorystyczne dostępne na życzenie.
Drzwi urządzenia:	Blacha perforowana

Dane elektryczne	
Zasilanie:	Wejście: 100–240V AC; Wyjście: 15V DC
Akumulator zapasowy	DC12V 7Ah
Pobór mocy (bez ładowania przechowywanych urządzeń):	35 W (maks.) z RFID lub bez
Pobór mocy (z ładowaniem przechowywanych urządzeń):	Jak powyżej, plus obciążenie elektryczne określone po konsultacji z Traka, w celu uzyskania więcej szczegółów
Ładowanie przechowywanych urządzeń	Ładowanie zasilaniem sieciowym: 110V-240V. Dostępne warianty: ładowanie dostępne dla użytkownika, ładowanie ukryte

Dane środowiskowe	
Temperatura robocza:	Tylko do użytku wewnętrznego (-5°C do +40°C przy wilgotności względnej 95% bez kondensacji)

Instalacja	
Montaż:	Urządzenie nie przewidziane do montażu wolnostojącego. Obudowa musi być solidnie przymocowane do ściany nośnej.

Sieć i połączenia	
Komunikacja:	TCP/IP z szyfrowaniem TLS 1.2 i AES 256
Interfejs czytnika:	Clock/data, Wiegand, szeregowy (RS232/TTL) tylko PIN, czytniki OSDP (RS485) z szyfrowaniem lub bez
Wyjścia alarmowe:	3x 2A/30V DC max, styki bezpotencjałowe do podłączenia alarmów, systemów KD, CCTV itp.

Dane dotyczące zgodności i standardów	
Zgodność produktu	
Wielka Brytania	UKCA
UE	CE
Certyfikaty	
Jakość:	ISO9001
Środowiskowy:	ISO14001
Bezpieczeństwo informacji:	ISO27001

Aby uzyskać więcej informacji o Traka i korzyściach z inteligentnych skrytek, odwiedź stronę traka.pl

traka.pl

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

PS-FADL-PL V1